

## 第四章 采购需求

### 1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

### 2. 招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

2.1 堡垒实际尺寸：高度 350-500cm，宽度 35-50cm；

2.2 标示内容：青岛市崂山区金家岭街道\*\*社区新时代文明实践站；

2.3 制作工艺：立式三角体造型，至少双面带标示性内容；内置蕤枝龙骨钢架，采用型号 40\*40\*2mm 镀锌钢管焊接，外封材质 1.5mm 镀锌钢板成箱体，激光切割异型，剪板折弯并焊接成型；外层烤漆工艺：第一遍环氧氟碳防锈底漆、第二遍环氧固化中层面漆、第三遍环氧金属面漆；发光字采用 2cm 厚亚克力浮雕工艺，内置 led 户外亮化专用模组组装达到高亮度，低功率，节能环保，字侧边烤

漆工艺保证每个笔画都有滴水孔；内置贯穿式隐藏灯带，保证不给安全留隐患；配备单独电箱，内设独立空开、电源漏电保护，定时开关，线路套管，做防水处理；

2.4 安装工艺：地下基坑深度 $\geq 60\text{cm}$ ，基坑直径 $\geq 80\text{cm}$ ，基坑内置固定架与堡垒底座焊接为一体，可独自呈直立状态，后浇灌混凝土直至覆盖固定架。

2.5 本项目报单价，根据实际供货量据实拨付。